



<b>KÓD PRODUKTU</b>	: TN 030
<b>NÁZEV</b>	: OŠETŘUJÍCÍ A OCHRANNÝ PŘÍPRAVEK
<b>POPIS</b>	: Voskový přípravek na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi, speciálně připraven na pravidelné ošetřování nátěru
<b>VYUŽITÍ</b>	: Stavebně truhlářské výrobky natřené produkty série Klima. Vhodné též do interiérů.
<b>CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :</b>	
Specifická váha při 20°C	: 1.000 g/l
Obsah sušiny	: 16% (+/-1)
Viskozita (DIN 53211 mm. 4)	: 12-14 sec.
Kategorie produktu	: A/i
Obsah organických rozpouštědel (VOC) v g/l produktu	8,1
Obsah organického uhlíku (TOC) v kg/kg produktu	0,03
<b>APLIKACE</b>	: podklad je třeba umýt vodou s neutrálním saponátem, přípravek se rovnoměrně rozetře měkkým hadříkem po celém povrchu a nechá se zaschnout
<b>SUŠENÍ :</b>	
Při 20°C - ve větraném prostředí	: proti prachu – 10 min. : proti dotyku – 20 min. : úplné zaschnutí – 1 hod.
<b>UPOZORNĚNÍ</b>	: během aplikační fáze a následující fáze sušení, teplota prostředí nesmí být nižší než 15°C.
<b>VLASTNOSTI</b>	: pravidelné používání TN 030 zvyšuje ochranný efekt filmu nátěru a snižuje jeho opotřebení.
<b>ZÁRUČNÍ DOBA :</b>	
12 měsíců od data výroby, v originálním balení.	
<b>SKLADOVATELNOST :</b>	
Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 18-25°C. Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů.	