



OLEOFLOOR®
TECHNICKÝ LIST

VYSOKOVÝKONNÝ OLEJ NA PARKETY

Popis výrobku:

OLEOFLOOR® zkrášluje a chrání schodiště, parkety a dřevěné podlahy ve vnitřním prostředí a propůjčuje jim teplý lesk. Ideální pro všechny prostory, které mají být brzy využívány, které vyžadují zjednodušenou údržbu a u kterých není bezpodmínečně nutné lakování.

Vlastnosti:

Hedvábně matný olej ve vodové fázi na bázi modifikovaných polyuretanových pryskyřic
Příjemný zápach
Je bezbarvý, nežloutne, je světelně stálý, zvýrazňuje strukturu dřeva
Velmi jednoduché použití, rychlé schnutí
Vynikající vsakování, posiluje účinně dřevo do hloubky
Vysoká otěruodolnost, odolnost vůči chemikáliím; zesílená ochrana proti vlhkosti
Neleští se, pro aplikaci nejsou potřebné velké a drahé přístroje
Jednoduchá údržba, případné opravy jsou prakticky neviditelné

Oblast použití:

Pro všechny druhy dřevin, které se v této oblasti běžně používají

Charakteristika:

• Typ pryskyřice	modifikovaný polyuretan
• Vzhled	hedvábně matný
• Barva	bezbarvý
• Spec. váha při 20°C	ca. 1,04 g/cm ³ ± 5%
• Bod vzplanutí	> 100°C
• pH	8,0 ± 0,5
• Viskozita při 20°C	20 ± 2 vteřiny (ISO výtokový pohárek č. 4)
• AFNOR klas. (NF T36005)	skupina 1, třída 6a / 7b2
• Balení	2,5 litru, 10 litrů
• Skladovatelnost	min. 1 rok v uzavřeném originálním obalu
• Skladovací podmínky	chránit před mrazem, skladovat v chladu a temnu

Vydatnost

ca. 10 - 15 m² / litr v jedné vrstvě
vydatnost závisí na stavu podkladu, jeho impregnaci na nářadí
použitém k aplikaci

Nářadí pro aplikaci

váleček ze syntetického mikrovlákna nebo plochý štětec (speciální
nástroje pro lakování podlah)

Ředění

neředit - připravený k použití

Obecné doporučení

- Zakrýt vše, co nemá být ošetřeno
- Pro případné další informace kontaktujte naše techniky

Doporučení před aplikací

- Produkt důkladně promíchat
- Dřevo musí být před aplikací čisté, suché, bez mastnot a nátěrů a/nebo jiných úprav
- Nepoužívat při okolní teplotě nebo teplotě dřeva nižší než 10°C a vyšší než 25°C
- Možné předchozí ošetření proti hmyzu a plísním přípravkem SANIXYL
- OLEOFLOOR lze natónovat univerzálními pigmenty. Ke zjištění požadovaného účinku provést vždy zkoušku na malé ploše. Obarvené dřevo před nátěrem nikdy nebrousit.

Použití

- Nanést první rovnoměrnou vrstvu přípravku OLEOFLOOR®
- Začít na okraji a celou plochu zpracovat po částech
- Podle okolních podmínek nechat zaschnout 3 - 4 hodiny

Čištění náradí

- Vodou ihned po použití

Rada profesionála

Podle požadovaného výsledku lze podlahu lehce přebrousit (zrnitostí P150 nebo P180), aby se odstranily drobné nerovnosti podlahy; následně pečlivě zbavit prachu.

Nanést druhou vrstvu přípravku OLEOFLOOR®

Druhou vrstvu nanést s odstupem maximálně 12 hodin

Doporučení po aplikaci

- S rozmístěním nábytku vyčkat minimálně 24 hodin, nohy nábytku chránit plstí
- V prvních dvou týdnech po nanesení přípravku OLEOFLOOR® nepokládat na naolejovanou podlahu žádné koberce nebo ochranné fólie

Doba schnutí (údaje platí pro teplotu 20°C a relativní vzdušnou vlhkost 50%)

Proti prachu	30 minut
Na dotyk	1 - 2 hodiny
Pro broušení	3 - 4 hodiny
Přelakovatelný	4 - 12 hodin
Běžné použití	24 hodin
Intenzivní použití	2 týdny
Vytvrdlý	2 týdny

Skladování

- Skladovatelnost 1 rok v uzavřeném originálním obalu
- Chránit před mrazem. Skladovat v chladu.

Čištění a údržba

Naolejovanou podlahu čistit pravidelně smetákem nebo vysavačem. Stírat vlhkým hadrem (neutrální čisticí prostředek; hadr důkladně vyždímat).

Mastné skvrny a skvrny od vosku a jiné pevně usazené nečistoty v případě potřeby odstranit pomocí přípravku SPACENETT®.

Při kompletní nebo částečné renovaci opravovanou oblast přebrousit jemným brusným papírem.

Důkladně odstranit prach, potom nanést v tenké vrstvě OLEOFLOOR® a tak jsou opět parkety lesklé a ošetřené. Místní vyspravení je možné a závisí na stupni opotřebení originálního nátěru.

POZOR: SPACENETT® nepoužívat v prvních třech týdnech po aplikaci přípravku OLEOFLOOR®, aby bylo umožněno dokonalé proschnutí.

Poznámka: Přípravky OLEOFLOOR® a SPACENETT® jsou výrobky stejného výrobce.

Ekologický výrobek - závazek firmy DURIEU: omezení nebezpečných látek, obsah VOC pod 5 %, rizikový management v místě produkce, optimální užitná hodnota.

Pro ještě lepší ochranu životního prostředí: používat co možná nejméně vody k vymytí nářadí, vodu následně nechat odpařit, sušinu pak zlikvidovat jako domovní odpad. Utěrky použité k otření nechat uschnout a zlikvidovat také jako domovní odpad. Zbytky nevylévat do kanalizace a nenechat vniknout do povrchových vod. Prázdné obaly odevzdat ve sběrném dvoře.

Tento technický list nahrazuje všechny starší technické listy a popisy téhož výrobku. Slouží jako informace o vlastnostech produktu pro zákazníky. Tyto informace spočívají na dlouholetých zkušenostech a jsou výsledkem důkladných zkoušek. Uvedené pokyny, především ty týkající se životnosti, mohou být pouze přibližné, protože silně závisí na přírodních podmínkách a vlastnostech podkladu a řemeslné kvalitě zpracování. Vhodnost pro předpokládané použití je vždy potřeba vyzkoušet. Protože se technika neustále vyvíjí, je povinností uživatele se před začátkem práce vždy přesvědčit, že tento technický list nebyl nahrazen novým. Aktuální verzi najdete na www.owatrol.cz.