



NET-TROL

Čistič a zesvětlovač dřeva

TECHNICKÝ LIST

Popis výrobku:

NET-TROL je čistič, zesvětlovač, odstraňovač zešednutí dřeva a neutralizátor po ošetření silnými alkalickými přípravky (např. DILUNETT, INNOCLEAN A, louhové odstraňovače nátěrů apod.). Vrací dřevu původní odstín.

Vlastnosti:

Proniká hluboko do pórů podkladu
 Odstraňuje hluboko usazené nečistoty
 Vrací dřevu jeho původní barvu
 Odstraňuje oxidaci, špínu a zažloutnutí také z GFK (skelný laminát), gelcoatu, ale také z kamene a betonu
 Neporušené nátěry nepoškozuje a neodstraňuje
 Obsahuje kyselinu šťavelovou (oxalovou)
 Biologicky odbouratelný

Oblast použití:

Čistič, zesvětlovač a odstraňovač zešednutí pro:
 - zešedlé dřevo (i tlakově impregnované), např. zahradní nábytek, terasy, obruby bazénů, obložení fasád, okna, dveře
 - plasty a umělý kámen
 - vymývaný beton a přírodní kámen
 - lodní paluby
 Nepoškozuje těsnění nebo lepené spoje
 Odstraní zabarvení způsobeného povětrnostními vlivy a skvrn od vlhkosti
 Odstraní stop rzi z minerálních podkladů
 Smytí na povrch vystupujících látek obsažených ve dřevě
 Neutralizace alkalických čističů dřeva před novým nátěrem
 "Selektivní" čištění nerovnoměrně zvětralých ploch (např. přesahů střech)
 Neporušené nátěry a nezešedlé plochy - intenzivní čištění bez změny odstínu
 Zešedlé plochy: odstraní zešednutí až k původnímu odstínu

Charakteristika:

- | | |
|------------------------------|--|
| • Krátký popis | čistič, zesvětlovač, odstraňovač zešednutí a neutralizátor |
| • Barva | modrá, thixotropní tekutina, nestéká ze svislých ploch |
| • Rozpouštědlo | voda |
| • Spec. váha při 18°C | > 1 g/cm ³ |
| • Bod vzplanutí | nehořlavý |
| • Balení | 1 litr, 2,5 litru, 15 litrů |
| • Skladovatelnost | minimálně 3 roky |
| • Skladovací podmínky | chránit před mrazem, skladovat v originálním obalu; nepřelévat do kovových nádob |
| • Bezpečnostní pokyny | viz etiketa a bezpečnostní list |

Vhodnost použití všechny druhy dřeva, většina plastů, přírodní kámen, beton

Podmínky pro zpracování teplota 5 až 25°C; ne na přímém silném slunci

Nářadí pro aplikaci nanášení houbou, štětcem válečkem nebo rozprašovačem
 omytí vodou z hadice a kartáčem (ne ocelovým) nebo vysokotlakým zařízením při nižším tlaku
 čištění: vodou a mýdlem

Ředění	odstranění zešednutí a neutralizace - neředěný čištění dřeva - vodou v poměru až 1:5 (podle úrovně zašpinění)
Vydatnost	odstranění zešednutí a neutralizace - ca. 5 m ² / litr čištění dřeva - podle naředění ca. 5 až 20m ² / litr

Použití:**a. Příprava**

Zvětralé vrstvy barvy nebo lazury odstranit. Rostliny v okolí nebo okolní plochy, které nemají být čištěny, zakrýt. Kovové díly nebo lesklé laky, na kterých **NET-TROL** zaschne, mohou zmatnět - doporučujeme zakrýt nebo ihned opláchnout.

b. Doporučení před použitím

Savé podklady (dřevo, beton, přírodní kámen apod.) navlhčit vodou. **NET-TROL** protřepáním zhomogenizovat.

c. Aplikace

- nanést rovnoměrně ve vydatné vrstvě
- nechat působit 10 - 20 minut, plochu udržovat vlhkou (pomocí rozprašovače s vodou)
- omýt velkým množstvím vody s mechanickou podporou (kartáčem s umělým chlupem nebo vysokotlakým čističem), aby se nečistoty odstranily i z pórů
- na místech se silným zbarvením případně postup zopakovat
- schnutí před novým nátěrem olejem (např. **OWATROL-TEXTROL**, **OWATROL INTERIÖL**), lazurou (např. **OWATROL SOLID COLOR**) nebo lakem: minimálně 3 dny
- před novým nátěrem v případě potřeby zhladit jemným brusným papírem zvedlá vlákna

d. Péče a údržba

Nechráněné vyčištěné plochy se v průběhu času opět zašpiní a zešednou, potom čištění opakovat

vydatnost	náradí	teplota zpracování	působení
5 - 20 m ² /l	štětec, rukavice kartáč vysokotlaký čistič	+ 5° až + 35°C	10 minut ↓ 20 minut

Tento technický list nahrazuje všechny starší technické listy a popisy téhož výrobku. Slouží jako informace o vlastnostech produktu pro zákazníky. Tyto informace spočívají na dlouholetých zkušenostech a jsou výsledkem důkladných zkoušek. Uvedené pokyny, především ty týkající se životnosti, mohou být pouze přibližné, protože silně závisí na přírodních podmínkách a vlastnostech podkladu a řemeslné kvalitě zpracování. Vhodnost pro předpokládané použití je vždy potřeba vyzkoušet. Protože se technika neustále vyvíjí, je povinností uživatele se před začátkem práce vždy přesvědčit, že tento technický list nebyl nahrazen novým. Aktuální verzi najdete na www.owatrol.cz.