



AQUANETT

TECHNICKÝ LIST

Účinkuje během 5 minut

Popis výrobku:

AQUANETT - odstraňovač ochranných olejových nátěrů. Odstraňuje ztmavlé teakové a lněné oleje stejně jako i jiné olejové nátěry na ochranu dřeva.

Vlastnosti:

Odstraňuje s hloubkovým účinkem teakové, bangkirai, modřínové a jiné ochranné oleje na dřevo, které působením UV záření ztmavly a staly se nevzhlednými

Gelovitá konzistence, nestéká na svislých plochách

Činí oleje vodou rozpustnými

Připravený k okamžitému použití

Jednoduché použití

Neobsahuje rozpouštědla a parafíny

Biologicky odbouratelný

Oblast použití:

Nanáší se přímo na dřevo (s výjimkou dubu a kaštanu): zahradní nábytek, ploty, fasády, terasy atd.

Charakteristika:

• Krátký popis	odstraňovač ztmavlých ochranných olejových nátěrů
• Vzhled	namodralý
• Rozpouštědlo	voda
• Hustota při 18°C	1,03 ± 0,05
• Bod vzplanutí	> 100°C
• Balení	1 litr, 2,5 litru
• Skladovatelnost	min. 2 roky v uzavřeném originálním obalu
• Skladovací podmínky	skladovat v chladu, chránit před mrazem
• Bezpečnostní pokyny	viz bezpečnostní list výrobku a pokyny na etiketě

Vhodnost použití	všechny dřeviny ošetřené ochranným olejovým nátěrem (kromě dubu a kaštanu)
Podmínky pro zpracování	aplikovat mezi +5°C až +35°C. Při teplotách pod 0°C a nad 40°C nelze použít
Náradí pro aplikaci	kvalitní kartáč s umělými štětinami (tapetovací kartáč) nebo štětec nebo stěrka, hadice na vodu nebo vysokotlaký čistič, gumové rukavice, ochranné brýle
Vydatnost	ca. 4 m ² /litr
Ředění	neředí se
Čištění náradí	vodou

Použití:

Silnou vrstvu přípravku AQUANETT nanést na celou plochu čištěné plochy. Nechat působit maximálně 5 minut. Spláchnout velkým množstvím vody a přitom vykartáčovat nebo omýt vysokotlakým čističem (max. 60 bar). Pozn.: teplou vodou je omytí jednodušší.

Doporučení

Před použitím provést vždy předběžnou zkoušku (zkouška účinnosti a snášenlivosti)

Používat gumové rukavice. Potřebný je také nylonový štětec nebo kartáč

Plochu, která nemá být ošetřena, pečlivě zakrýt (zvláště hliníkové díly)

Po použití přípravku AQUANETT na dřevo je bezpodmínečně nutná neutralizace přípravkem NET-TROLL®

Neutralizace

Ihned po spláchnutí přípravku AQUANETT nanést na vlhké dřevo přípravek NET-TROLL® podle návodu.

Tento technický list nahrazuje všechny starší technické listy a popisy téhož výrobku. Slouží jako informace o vlastnostech produktu pro zákazníky. Tyto informace spočívají na dlouholetých zkušenostech a jsou výsledkem důkladných zkoušek. Uvedené pokyny, především ty týkající se životnosti, mohou být pouze přibližné, protože silně závisí na přírodních podmínkách a vlastnostech podkladu a řemeslné kvalitě zpracování. Vhodnost pro předpokládané použití je vždy potřeba vyzkoušet. Protože se technika neustále vyvíjí, je povinností uživatele se před začátkem práce vždy přesvědčit, že tento technický list nebyl nahrazen novým. Aktuální verzi najdete na www.owatrol.cz.