

KÓD PRODUKTU**: TX12****NÁZEV****: TUŽIDLO DO IZOLAČNÍHO PRIMERU TF12, KTERÝ JE
URČENÝ NA MELAMIN A LAMINO (50% VE SMĚSI)****POPIS****: POUŽITELNÉ TÉŽ SAMOTNÉ JAKO ADITIVUM VE SMĚSI
S VRCHNÍMI BARVAMI VE VYSOKÉM LESKU V PŘÍMĚSI
3-5%****CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :**

Specifická váha při 20°C

: 921g/l (+/-20)

Obsah sušiny

: 20% (+/-2)

% použití

: 50% s TF12**3-5% ve vrchních PUR barvách ve vysokém lesku****POZNÁMKA :**

Vzhledem k velkému výběru melaminových fólií na trhu se rozhodně doporučuje provést předem povrchovou zkoušku

**Přebroušení fólie je výhradně doporučováno až před samotnou aplikací vrchní barvy.
V případě odložení aplikace vrchní barvy na druhý den, je nezbytně nutné fólii opět
lehce přebrousit !**

ZÁRUČNÍ DOBA :

viz. BL

SKLADOVATELNOST :

Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 18-25°C.
Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů.